

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАРЗ»**

51600, Украина, Днепропетровская обл., г. Верхнеднепровск, ул.Палехи, 109

тел/факс (05658) 6-01-04, эл. почта: varz_khaa@meta.ua

www.varz.dp.ua

Кузов	
-тип	электросварная конструкция
-геометрический объем, м ³	28
Внутренний размер кузова	
-высота, мм	1600
-ширина, мм	2430
-длина, мм	8400
Подъем кузова	не более 50°
Покраска кузова	
- наименование грунт-эмаль	NOVOL
- толщина слоя	100 мкр
- цвет	серый
-класс покрытия	5
Рама	
-тип	электросварная конструкция
Покраска рамы	
- наименование грунт-эмаль	NOVOL
-толщина слоя	100 мкр
-цвет	По желанию заказчика
-класс покрытия	6
Шкворень	KZ 108, 2”.
Колесная колея, мм	2040
Гидравлика фирмы HYVA	
-тип	Фронтальный цилиндр с внешним кожухом
-рабочий ход цилиндра, мм	6200
-количество штоков	5
Подвеска фирмы”BPW” (Германия)	
-тип	трехосная, пневматическая, односкатная
-максимальная нагрузка на ось, кг	9000
Корзина запаски	Под рамой. Для двух колес
Опорное устройство фирмы “HAACON” (Германия)	HAACON
Тормозная система фирмы “KNORR-BREMSE”(Германия)	KNORR-BREMSE
Электросистема	24V
Шины (6+1)	385/65 R 22.5
Масса снаряженного полуприцепа, кг	7700+4%
Масса перевозимого груза, кг	27300
Масса полуприцепа полная, кг	35000
Масса, передаваемая на седло тягача, кг	13000
Масса, передаваемая колесами тележки, кг	22000