

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАРЗ»**

51600, Украина, Днепропетровская обл., г. Верхнеднепровск, ул.Палехи, 109

тел/факс (05658) 6-01-04, эл. почта: varz_khaa@meta.ua

www.varz.dp.ua

Рама	
-тип	электросварная конструкция состоящая с двух продольных несущих балок и набора поперечных связей по периметру, связанных П-образным профилем
Гусек	для переднего заезда на платформу
Автономное сцепное устройство	Гидравлическое, с электро приводом и АКБ
Покраска рамы	
- наименование грунта-эмали	NOVOL
-толщина слоя	100 мкр
-цвет	По желанию заказчика
Шкворень	2"
Колесная колея, мм	1950
Настил платформы	металл
Подвеска фирмы "BPW" (Германия)/ OSMAN KOC (Турция)	
-тип	трехосная, пневматическая,
-максимальная нагрузка на ось, кг	11000
Опорное устройство "HAACON" (Германия)/OMS (Турция)	24т. –динамической нагрузки 50т - статистической нагрузки
Тормозная система KNORR-BREMSE (Германия)	Двухпроводная
Электросистема "ASPOK" (Австрия)	24В
Шины (12+1)	235/70 R17.5
Габаритные размеры погрузочной платформы	
-высота, мм	650
-ширина, мм	2550 (3100)
-длина рабочей площадки, мм	8500
Масса снаряженного полуприцепа, кг	13000
Масса перевозимого груза, кг	38000
Масса полуприцепа полная, кг	51000
Масса, передаваемая на седло тягача, кг	16000
Масса, передаваемая на тележку, кг	35000